

Matriz de Indicador Rice Lake 480



480 Legend Series

Hermético y durable. Compacto pero poderoso. El controlador/ indicador digital 480 de Rice Lake es el nuevo líder de la Serie *Legend*. Filtrado digital avanzado, capacidad local/remota, formatos de impresión, y un pantalla más grande y pronunciado, son solo algunas de las características que ayudan al 480 a darle más valor para las necesidades actuales del control industrial.

	480 Legend	IQ plus® 355
Desempeño		
Numero de Celdas 350 Ohm	10	8
Inmunidad Radiada	10 V/meter	3 V/meter
Sensibilidad, No Aprobada	0.1 uV	0.3 uV
Sensibilidad, Aprobada	0.5 uV	1.5 uV
Voltaje de Excitación	5 VDC	10 VDC
Rango de Entrada Análogo	hasta de 7 mV/V	hasta de 4.5 mV/V
Tasa de Conversión	5, 10, 20, 40	3.75, 7.5, 15, 30
Resolución de Display	100,000	100,000
Resolución Interna	523,000	308,000
Filtrado		
Rotación Media Adaptable	1 Etapa Liger, Medio y Pesado	3 Etapas
Velocidad de Exhibición	100 ms o mayor	250 ms o mayor
Pantalla		
Altura del Pantalla	0.8"	0.8"
Tipo	LED	LED
Teclado		
Numero de Botones	7 Teclas Zero, G/N, Tare, Units, Print, Menu y Power	5 Teclas de Pesaje
Comunicaciones		
RS 232 Full Duplex	Si	Si
20 mA Simplex	Si	Si
Formato Continuo		
Selecciones	Condec, MT, CSM, W-T	Condec
Opciones		
Salida Análoga	0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC	0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC
Entradas de Relevador Digital	2 (hasta de 24 VDC)	2 (TTL)
Salidas de Relevador Digital	4 (Dry Contact, 2 Amps)	
Setpoints Programables		
Numero	8 Setpoints	
Clase	Gross, Net o Delay	
Características Generales		
Fecha y Hora	Si	
Password	Si	
Menú de Prueba	Si	
Corriente Eléctrica		
Entrada AC	115 – 230 VCA	115 o 230 VCA
Gabinete		
Dimensiones (L x W x H)	9.50 x 2.75 x 6.00 in	9.50 x 2.75 x 6.00 in
Sellado	4X, IP66	4X, IP66
Material del Gabinete	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Conecciones	Posterior del Gabinete	Posterior del Gabinete
Tipo de Teclado	Membrana Táctil	Membrana Táctil
Certificados		
NTEP	III/IIIL 10,000	III/IIIL 10,000
OIML	III 10,000	III 3,000
Measurement Canada	III/IIILD 10,000	III/IIILD 10,000
Auditoría de Rastreo	Si	
Aplicaciones de Soporte		
Formateo de Recibo Personalizado	Si	Si
Pesaje Básico	Si	Si
Loteo	Si	
Tara de Tecleo	Si	
Identificación (ID) de Unidad	Si	
Acumulador	Si	
Local/Remota	Si	

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

To be the best by every measure®

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • www.ricelake.com

Una compañía con registro ISO 9001 © 2013 Rice Lake Weighing Systems PN 154691 4/13
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso